

w e i b l e n

Weidenweg 24
D-88696 Owingen

Johannes Weiblen < Weidenweg 24 < D-88696 Owingen

Telefon 0049 7551 1607
FAX 0049 7551 67458
e-mail: info@weiblen.de
Internet/Shop: www.weiblen.de

Spezialwerkzeuge und Werkzeuge

Einbauhinweise sichtbarer Befestigungseinsatz für Pultleuchten

Dieser Befestigungseinsatz ist für den **sichtbaren** Einsatz zur Arretierung der Halteröhrchen vorgesehen.

Folgender Einbauablauf ist denkbar und soll das Halteröhrchen der Leuchte zusätzlich im Holz stabilisieren. Eine alleinige Fixierung über den Messingeinsatz ist durch die wirksamen Hebelkräfte durch den Lampenschirm normalerweise nicht ausreichend.

1. Halteröhrchenbohrungen im entsprechenden Abstand von der Sichtseite anzeichnen und Röhrchendurchmesser mind. 8,1 mm bohren.
2. Bei Befestigung mit Kleber die Grundbohrung von der sichtbaren Seite auf D=16 mm aufbohren mit Bohrtiefe mind. 10 mm.
3. Befestigungsröhrchen der komplett montieren Pultleuchte mit dem Einsatz lose bestücken und ins Holz einschieben. Sitz des noch kleberfreien Einsatzes prüfen. Dann Ränder des Sacklochs (16 mm) mit Kleber (z.B. Uhu-Plus) bestreichen, den Einsatz einsetzen und aushärten lassen.

Bei Fixierung durch Eindrehen des Gewindes ins Holz das Sackloch entsprechend kleiner aufbohren. Zum Eindrehen des Einsatzes kann ein passender Inbusschlüssel im Mittelloch fixiert werden.